



-3 / 320.30 relativní výška / nadmořská výška upraveného terénu / NAVRŽENÁ (-67)
 rozdíl mezi rostlým a upraveným terénem

- zdicí pórabetonový systém Ytong / nosné stěny, překledy
- betonové zdivo ztraceného bednění / izolační přízdívky
- monolitické železobetonové konstrukce
- prvky a konstrukce z prostého betonu
- gabionové konstrukce / opěrné zděky
- štěrpkopískový podsyp
- tepelná izolace typu MV
- izolace proti zemi vlhkosti a radonu
- dřevěné prvky a konstrukce
- ocelové prvky a konstrukce
- * požární dveře
- L lednička - mraznička
- AP automatická pračka
- UT elektrický kotel ústředního topení
- V odsávací ventilátor
- P elektrické přímotopné těleso
- K elektrický nástěnný kotel
- TUV elektrický zásobníkový ohřivač TUV
- O průtokový ohřivač TUV
- vm ventilací mřížka
- stěnová štěrblina pro přívod vzduchu Aeroco - GHN

01	ŠATNA / domácí	/ keramická dlažba *	22,7 m ²
02	ŠATNA / hosté	/ keramická dlažba *	22,7 m ²
03	ŠATNA / rozhodčí, tenis	/ keramická dlažba *	10,7 m ²
04	SKLAD SPRÁVCE	/ keramická dlažba	12,0 m ²
05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	/ keramická dlažba	3,5 m ²
06	OBČERSTVENÍ	/ keramická dlažba	25,9 m ²
07	CHODBA	/ keramická dlažba	5,0 m ²
08	WC - MUŽI	/ keramická dlažba	7,0 m ²
09	WC - ŽENY	/ keramická dlažba	5,1 m ²
10	WC - INVALIDÉ	/ keramická dlažba	4,2 m ²
11	SKLAD	/ keramická dlažba	3,9 m ²
12	CHODBA	/ keramická dlažba	5,8 m ²
CELKEM			128,5 m ²

* elektrická topná síťka pod dlažbou

F4.4



B2 / ZÁZEMÍ FOTBALU - návrh řešení PŮDORYS PŘÍZEMÍ 1 : 100
 SPORTOVIŠTĚ OBCE PŘÍŠIMASY / fotbal, nohejbal a tenis