



-3 / 320.30 relativní výška / nadmořská výška upraveného terénu / NAVRŽENA  
(-.67) rozdíl mezi rostlým a upraveným terénem

01	KLUBOVNA	/ keramická dlažba	20,4 m <sup>2</sup>
02	SKLAD	/ keramická dlažba	3,6 m <sup>2</sup>
03	SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	/ keramická dlažba	5,7 m <sup>2</sup>
04	SKLAD SPRÁVCE	/ keramická dlažba	12,0 m <sup>2</sup>
05	ZASTŘEŠENÉ SEZENÍ	/ betonová dlažba	20,3 m <sup>2</sup>
CELKEM			62,0 m <sup>2</sup>

- zdíci pór-betonový systém Ytong / nosné stěny, překladky
- betonové zdívo ztraceného bednění / izolaci příčdnky
- monolitické železobetonové konstrukce
- prvky a konstrukce z prostého betonu
- gabionové konstrukce / opěrné zděky
- štěrpkopískový podsyp
- tepelná izolace typu MV a EPS
- izolace proti zemní vlhkosti a radonu
- dřevěné prvky a konstrukce
- I ocelové prvky a konstrukce
- \* požární dveře
- L lednička - mraznička
- AP automatická pračka
- ÚT elektrický kotel ústředního topení
- V odsávací ventilátor
- P elektrické přímotopné těleso
- K elektrický nástěnný kotel
- vm ventilací mřížka
- stěnová štěrblina pro přívod vzduchu Aereco - GHN

# F3.4



A2 / ZÁZEMÍ NOHEJBALU - návrh řešení  
PŮDORYS PŘÍZEMÍ 1 : 100  
SPORTOVIŠTĚ OBCE PŘÍŠIMASY / fotbal, nohejbal a tenis