



-3 / 320.30 relativní výška / nadmořská výška upraveného terénu / NAVRŽENÁ
(-67) rozdíl mezi rostlým a upraveným terénem

- zděný pórabetonový systém Ytong / nosné stěny, překladky
- betonové zdivo ztraceného bednění / izolační příklady
- monolitické železobetonové konstrukce
- prvky a konstrukce z prostého betonu
- gabionové konstrukce / opěrné zděky
- štěrkopískový podsyp
- tepelná izolace typu MV
- izolace proti zemi vlhkosti a radonu
- dřevěné prvky a konstrukce
- ocelové prvky a konstrukce
- * požární dveře
- L lednička - mraznička
- AP automatická pračka
- UT elektrický kotel ústředního topení
- V odsávací ventilátor
- P elektrické přímotopné těleso
- K elektrický nástěnný kotel
- TUV elektrický zásobníkový ohřivač TUV
- O průtokový ohřivač TUV
- vm ventilací mřížka
- stěnová štěrblina pro přívod vzduchu Aereco - GHN

21	TERASA	/ keramická dlažba	66,7 m ²
22	KLUBOVNA	/ keramická dlažba	34,6 m ²
23	KANCELÁŘ SPRÁVCE	/ keramická dlažba	10,0 m ²
24	ZADVĚŘÍ	/ keramická dlažba	3,7 m ²
25	KOUPELNA	/ keramická dlažba *	3,7 m ²
CELKEM			118,7 m ²

* elektrická topná síťka pod dlažbou

F4.5



**B2 / ZÁZEMÍ FOTBALU - návrh řešení
PŮDORYS PATRA 1 : 100**
SPORTOVIŠTĚ OBCE PŘÍŠIMASY / fotbal, nohejbal a tenis